

Név :Kenderes Városi Önkormányzat

Cím :5331 Kenderes,Szent István út 56

Kelt: 2017.október 17.

A munka leírása:
Akadálymentes Wc kilakítása

Készítette: Barta Jenő tervező

Készült:

Költségvetés főösszesítő

Megnevezés	Anyagköltség	Díjköltség
1. Építmény közvetlen költsége
1.1 Közvetlen önköltség összesen
2.1 ÁFA vetítési alap	
2.2 Áfa	27.00%
3. A munka ára	

Aláírás

Munkanem összesítő

Munkanem száma és megnevezése	Anyagköltség	Díjköltség
21 Irtás, föld- és sziklamunka
33 Falazás és egyéb kőművesmunka
34 Fém- és könnyű épületszerkezet szerelése
36 Vakolás és rabilolás
42 Aljzatkészítés, hideg- és melegburkolat készítése
43 Bádogozás
44 Fa- és műanyag szerkezet elhelyezése
47 Felületképzés
48 Szigetelés
53 Közműcsatorna-építés
61 Útburkolatalap és makadámburkolat készítése
62 Kőburkolat készítése
71 Elektromosenergia-ellátás, villanyszerelés
81 Épületgépészeti csővezeték szerelése
82 Épületgépészeti szerelvények és berendezések szerelése
I. Fejezet munkanemei összesen

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
1	21-003-5.1.1.2 (23) ÖN Munkaárok földkiemelése közművesített területen, kézi erővel, bármely konzisztenciájú talajban, dúcolás nélkül, 2,0 m ² szelvényig, III. talajosztály 24 m3
2	33-000-1.1.1.1.2 (2) ÖN Teherhordó és kitöltő falazat bontása, égetett agyag-kerámia termékekből, kisméretű, mészhomok, magasított vagy nagyméretű téglából, bármilyen falvastagsággal, falazó, meszes cementhabarcsból 1,5 m3
3	33-091-1.1.1-2110002 (1) ÖN Teherhordó és kitöltő falazat, égetett agyag-kerámia termékekből, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, 250 mm és ennél vastagabb falban csorbázatvesséssel, nyílásbefalazás, nyílásszűkítés vagy kisebb falpótlások, Kisméretű tömör téglá 250x120x65 mm I.o. M 1 (Hf10-mc) falazó, cementes mészhabarcs 0,8 m3
4	34-012-1.1.1-1193152 (1) előtető készítése alumínium rendszerből, alsó és felső osztóbordával, konzolos rögzítéssel, 25 mm osztóbordával, 1950 mm áthidalható távolságig 3 m2
5	36-006-3.1.1.1-0411007 (1) ÖN Hőszigetelő alapvakolatok simított felülettel; hőszigetelő vakolat készítése oldalfalon, zsákos kiszerezésű vakolattal, kézi felhordással, 2 cm vastagságban weber 8601 terralit hőszigetelő alapvakolat (kézi), Kód: 8601 20 m2

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
6	36-090-1.2.3-0550090 (6) ÖN Vakolatjavítás homlokzaton, a meglazult, sérült vakolat előzetes leverésével, durva, sima kivitelben, hiánypótlás 25% felett CS I-W1 (Hvh10-mc) kültéri, vakoló cementes mészhabarc mészpéppel 18 m2
7	42-000-2.1 (6) ÖN Lapburkolatok bontása, padlóburkolat bármely méretű kőagyag, mozaik vagy tört mozaik (NOVA) lapból 10 m2
8	42-000-2.2 (7) ÖN Lapburkolatok bontása, fal-, pillér- és oszlopburkolat, bármely méretű mozaik, kőagyag és csempe 24 m2
9	42-012-1.1.1.1.2-0212012 (2) ÖN Fal-, pillér-, oszlopburkolat készítése belsőben, tégla, beton, vakolt alappelületen, mázas kerámiával, kötésben vagy hálósan, 3-5 mm vtg. ragasztóba rakva, 1-10 mm fugaszélességgel, 10x10 - 20x20 cm közötti lapmérettel LB-Knauf RAPIDFLEX/Gyorskötésű diszperziós ragasztó, EN 12004 szerinti C2F minősítéssel, kül- és beltérbe, teraszra, padlófűtésre, Cikkszám: K00617321 LB-Knauf Colorin flex fugázó, EN 13888 szerinti CG2 minősítéssel, fehér, Cikkszám: K00630*** 29 m2
10	42-073-1.1-0313176 (1) ÖN Dilatációs és csatlakozó fuga kitöltése, szilikon alapú elasztikus tömítő anyaggal, 5 mm szélesség- és mélységben MAPEI Mapesil LM szilikon hézagkitöltőanyag, fehér 12 m
11	43-000-1 (1) ÖN Függőereszcatorna bontása, 50 cm kiterített szélességig 8 m

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
12	43-000-7 (7) ÖN Szegélyek, párkány könyöklő bontása, 100 cm kiterített szélességig 8 m
13	43-003-1.2.1.1-0995048 (10) ÖN Ereszszegély szerelése lágyművelésű tetőhöz, minősített ötvözt horganylemezből,forrasztott kavicsléccel, 33-40 cm kiterített szélességgel Ereszszegély VM-ZINC-NATÚR ZINC minőségű ötvözt horganylemezből, 0,8 mm vtg., standard felületű, Ksz: 40 cm 7,6 m
14	43-003-4.1.1.3-0995130 (31) ÖN Falszegély szerelése keményhézalású tetőhöz, minősített ötvözt horganylemezből, 50 cm kiterített szélességgel Falszegély VM-ZINC-PIGMENTO ötvözt horganylemezből, 0,7 mm vtg., Ksz:50 cm 7,8 m
15	44-001-1.1.2.1-0120785 (3) Fa beltéri nyílászárók elhelyezése, előre kihagyott falnyílásba, utólagos elhelyezéssel, tömítés nélkül, (szerelvénnyel, finom beállítással), hossztoldott fenyőfa ajtó, 6,00 m területig KIRÁLYFA PLUSZ hosszoldott fenyő beltéri ajtó UTH tokkal, tömör, lazúros, kilincs nélkül 75x 210 cm 1 db
16	44-011-1.1.1-0167401 (1) ÖN Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvénnyel, finom beállítással), 6,01-10,00 m terület között FENSTHERM BRILL Befelé nyíló üvegezett bejárati ajtó, 5 kamrás VEKA SOFTLINE 70 AD PVC profil, uw<1,4 W/m2K, mérete: 90 x 210 cm 1 db

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
17	44-011-1.1.1-0212955 (1) ÖN Műanyag kültéri nyílászárók elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, hőszigetelt, fokozott légzárású bejárati ajtó, tömítés nélkül (szerelvényezve, finom beállítással), 6,01-10,00 m terület között REHAU Brillant-Design bejárati ajtó, fehér, sima fehér tömör betéttel, 110 x 210 cm 1 db
18	44-012-1.1.1.3.1-0215073 (12) ÖN Műanyag kültéri nyílászárók, hőszigetelt, fokozott légzárású ablak elhelyezése előre kihagyott falnyílásba, tömítés nélkül (szerelvényezve, finombeállítással), 4,00 m területig, ötkamrás profil, egyszárnyú, bukó-nyíló ACTUAL 5 kamrás MATRIX f, műanyag bukó-nyíló ablak, egyszárnyú fehér, Ug=0,6 W/m²K hőszigetelt üvegezéssel 90 x 60 cm 2 db
19	44-090-11.8.1 (22) ÖN Ajtószerelvények pótlása, cseréje, ajtólapon, lábazat és fogantyú körüli védőlemez, fém 2 db
20	47-000-1.1.1.1 (1) ÖN Belső festéseknél felület előkészítése, részmunkák; többrétegű meszelés lekaparása bármilyen padozatú helyiségben, tagolatlan felületen 0,35 100 m2
21	47-010-2.1.1-0313814 (7) ÖN Enyhén nedvszívó vagy sima falfelületek tapadásközvetítő alapozása, vizes-diszperziós akril bázisú alapozóval, tagolatlan felületen MAPEI Elastocolor Primer oldószeres, fixáló alapozó 36 m2

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
22	47-011-15.1.2.1-0150241 (94) ÖN Diszperziós festés műanyag bázisú vizes-diszperziós fehér vagy gyárilag színezett festékekkel, új vagy régi lekapart, előkészített alapfelületen vagy jól tapadó meglévő festékrétegen, beton felületen, két rétegben, tagolatlan sima felületen SAKRET DFI diszperziós beltéri festék, fehér 16 m2
23	48-000-5.1 (9) ÖN Mechanikai rögzítésű bitumenes lemez szigetelés bontása, egy réteg lemez esetén, vízszintes felületről 16 m2
24	48-005-1.1.1.1.1-0416527 (1) ÖN Csapadékvíz elleni szigetelés; Bitumenes lemez szigetelés aljzatának kellősítése, egy rétegben, vízszintes felületen, oldószeres hideg bitumenmázzal (száraz felületen) INDEX INDEVER oldószeres bitumenmáz 16 m2
25	48-005-1.3.3.1.1-0416298 (11) ÖN Csapadékvíz elleni szigetelés; Egyenes rétegrendű csapadékvíz elleni szigetelés páratechnikai rétege, vízszintes felületen, egy rétegben, minimum 1,0 mm vastag perforált felületű, üvegfátyol hordozójú oxidált vagy modifikált bitumenes lemezzel (az aljzathoz a perforációkon keresztül a felső bitumenes lemez olvadáka rögzíti) NOVAGLASS NOVA-PER üvegfátyol hordozórétegű, 1,1 mm vastagságú perforált plasztomerbitumenes (APP) lemez 16 m2

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
26	48-005-1.6.1.2.2-0099071 (27) ÖN Csapadékvíz elleni szigetelés; Alsó réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, minimum 3,0 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált vagy SBS/oxidált duo) lemezzel, aljzathoz teljes felületű olvasztásos ragasztással, átlapolásoknál teljes felületű hegesztéssel fektetve VILLAS E-PV 4 F/K H poliészterfátyol hordozórétegű, 4 mm vastag elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemez 16 m2
27	48-005-1.7.1.1.2.5-0099064 (335) ÖN Csapadékvíz elleni szigetelés; Felső réteg szigetelés készítése, egy réteg bitumenes lemezzel, vízszintes felületen, nehéz felületvédelem nélküli tetőkön, minimum 4,0 mm vastag palaórlemény hintésű speciális kialakítású elasztomerbitumenes (SBS modifikált) lemezzel, alsó réteghez teljes felületű hegesztéssel, fél lemezszélesség eltolással fektetve ICOPAL ZDUNBIT WF Speed Profile® SBS kalanderezett poliészterfátyol hord.rtg., 4,4 mm vtg. elasztomerbitumenes (SBS modifikált) palaórleményes lemez 16 m2
28	48-007-11.1.1.3-0092171 (17) ÖN Lapostető hő- és hangszigetelése; Egyenes rétegrendű nemjárható lapostetőn vagy extenzív zöldtetőn, vízszintes és függőleges felületen (rögzítés külön tételben), egy rétegben, lépésálló kőzetgyapot lemezzel ROCKWOOL Monrock Max E inhomogén (kétrétegű) kőzetgyapot lemez 200 mm 12 m2

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
29	48-007-21.1.1.2-0093281 (37) ÖN Külső fal; homlokzati fal hő- és hangszigetelése, falazott vagy monolit vasbeton szerkezeten, függőleges felületen, (rögzítés külön tételben) vékonyvakolat alatti méretstabil expandált polisztirolhab lemezzel BACHL Nikecell EPS 80H homlokzati expandált polisztirol keményhab hőszigetelő lemez, vtg. 160 mm 20 m2
30	48-007-41.1.1.1.5-0094532 (66) Födém; Padló hőszigetelő anyag elhelyezése, vízszintes felületen, aljzatbeton alá, úszató réteggként, poliuretánhab hőszigetelő lemezzel BACHL PIR Vario poliuretán keményhab magastető hőszigetelő lemez, vtg. 100mm, hővezetési tényező: $\lambda = 0,026$ W/mK 10 m2
31	53-005-31.2-0234718 (58) ÖN Műanyag fenékelem elhelyezése behelyezett gumigyűrűvel, DN 315 PIPELIFE PVC-U csatorna elágazós tisztító nyíláshoz 45° fenékelem 315 mm/160 mm/160 mm, KGAL315/160/160 2 db
32	53-007-5.2-0158211 (5) ÖN Kör alakú öntöttvas aknafedlap és fedlapkeret elhelyezése, cementhabarcs rögzítéssel, félnehéz (C 250 terhelési osztály) kivitel NORFOND GGG kerek fedlap kerettel, Neopren csillapítógyűrűvel, fedőfestéssel TP800 R d600, C250 terhelési osztály, magasság 75 mm Cikkszám: NA060CTP 2 db
33	61-004-1.1-0110517 (1) ÖN Szórt alap készítése, egy rétegben, 15-25 cm vastagságban, 4 cm hézagkitöltéssel, zúzottkőből vagy kohósalakkőből Nemes zúzottkő, NZ 55/100 Bazalt-Középkő, Uzsa 7,5 m3

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
34	62-002-1.4.2-0610701 (5) ÖN Kiemelt szegély készítése, alapárok kiemelésével, beton alapperendával és megtámasztással, hézagolással, előregyártott szegélykőből vagy cölöpökből 100 cm hosszú elemekből A Beton-Viacolor kiemelt szegélykő, 100x15x25 cm, szürke C12/15 - XN(H) földnedves kavicsbeton keverék CEM 32,5 pc. $D_{max} = 16$ mm, $m = 6,3$ finomsági modulussal 36 m
35	62-003-8.1-0611404 (25) ÖN Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, homokagyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel A Beton-Viacolor Korzó 10x20x4 cm, antracit 31 m2
36	62-003-8.1-0613901 (25) ÖN Tér- vagy járdaburkolat készítése, beton burkolókőből soros, halszálla, parketta vagy kazettás kötésben, homokagyazatra fektetve, 10x20x4, 10x20x5, 10x20x6, 10x20x8 cm-es méretű idomkövel LEIER Piazza 10x20x6 cm, piros, N+F , Cikkszám: HUTJH4363 5 m2
37	62-003-83.1-0618253 (89) ÖN Vakvezető és jelzőkő készítése, homokagyazatra fektetve, 20x20x8 cm-es méretben KK KAVICS BETON Párizs segítőkö 20x20x8 cm, vörös 14 m
38	71-000-1.1.1 (1) ÖN Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; védőcső leszerelése műanyag csőből, falhoronyból 15 m
39	71-000-1.5.2 (12) ÖN Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; vörösréz vagy alumínium vezeték leszerelése védőcsőből kihúzva, 11-120 mm ² 15 m

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
40	71-000-1.11 (28) ÖN Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; kapcsolók, csatlakozó aljzatok, falifoglalatok, csengők, reduktorok, erős- vagy gyengeáramú nyomók, termosztátok, lépcsőházi automaták, jelzők leszerelése 5 db
41	71-000-1.13 (30) ÖN Vezetékek, kábelek és szerelvények bontása; mindennemű fényforrás és lámpatest leszerelése 3 db
42	71-000-4.1 (40) ÖN Hőkészülékek leszerelése, melegvítárolók 1 db
43	71-001-1.1.1.1.2-0110123 (2) ÖN Merev, simafalú műanyag védőcső elhelyezése, elágazó dobozokkal, előre elkészített falhoronyba, vékonyfalú kivitelben, könnyű mechanikai igénybevételre, Névleges méret: 21-29 mm HYDRO-THERM beltéri Mű III. vékonyfalú, hajlítható merev műanyag szürke védőcső 23 mm, Kód: MU-III 23 20 m
44	71-001-11.1.2-0121103 (35) ÖN Elágazó doboz illetve szerelvénydoboz elhelyezése, süllyesztve, fészekvésés nélkül, Névleges méret: 70, 80, 100, 150, 200 mm 87, 107, 159, 240, 238 mm (70 - 300 mm) HYDRO-THERM beltéri süllyeszthető műanyag doboz, MÜDS 200 fedéllel, fehér, Kód: MÜDS 200 6 db
45	71-002-1.1-0198005 (1) ÖN Szigetelt vezeték elhelyezése védőcsőbe húzva vagy vezetékcsatornába fektetve, rézvezetővel, leágazó kötésekkel, szigetelés ellenállás méréssel, a szerelvényekhez csatlakozó vezetékvégek bekötése nélkül, keresztmetszet: 0,5-2,5 mm ² PannonCom-Kábel H05V-U 300/500V 1x1 mm ² , tömör rézvezetővel (MCu) 60 m

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
46	71-005-1.1.1.2-0564354 (2) ÖN Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Fali kapcsolók elhelyezése, süllyesztve, 10A kétpólusú kapcsolók Schrack ELSO komplett szerelvény, süllyesztett, IP44, AQUA- IN, dupla nyomó, 2 záró, 10A, 250V AC, csavaros bekötésű, hófehér, Csz: EL412504-- 5 db
47	71-005-1.11.1.1.2-0231365 (19) ÖN Komplett világítási és telekommunikációs szerelvények; Csatlakozóaljzat elhelyezése, süllyesztve, 16A, földelt, kettős csatlakozóaljzat (2x2P+F) LEGRAND Plexo 55 2x2P+F aljzat csapófedéllel, vízszintes, előrevezetékezett, szürke R: 069576 2 db
48	71-010-2.2.2-0141046 (176) ÖN Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, kompakt fénycsöves kivitelben (plug-in), elektronikával szerelt (A energia osztályú) E-FAMILY (HOLUX) LADEL 18/E 1x18W kompakt fénycsöves (G24q-2) opálburás lámpatest, IP 65, Csz:1-25-16- 0075 1 db
49	71-010-2.5.2-0143582 (182) ÖN Felületre szerelt lámpatest elhelyezése előre elkészített tartószerkezetre, zárt, 2D fénycsöves kivitelben, elektronikával szerelt (A energia osztályú) E-FAMILY (HOLUX) SIMONA 300/128/Emoz mennyezeti lámpa, 300x300x80mm, mozgásérzékelővel, 1x28W / GR10q 2D kompakt fénycsőhöz, IP65 Csz:1-25-16-0168 1 db

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
50	71-010-11.3.2-0143548 (70) ÖN Falon kívüli, vízmentes kültéri lámpák elhelyezése, min. IP 54, izzólámpás kivitelben becsavarható kompakt fénycsöves E-FAMILY (HOLUX) WALL 67208/G falikar, 216x216x78mm, alumínium, 1x20W / E27 fényforráshoz, IP54 Csz:1-25-10-1465 1 db
51	71-014-3.1-0630857 (4) ÖN Almérőként használható fogyasztásmérő elhelyezése, 1 fázisú LEGRAND Lexic fogyasztásmérő 1F63A MID direkt impulzus kimenettel R: 004678 1 db
52	81-002-3.2.1.1.9 (531) ÖN PVC lefolyóvezeték szerelése, tokos, gumigyűrűs kötésekkel, cső elhelyezése csőidomokkal, szakaszos tömörségi próbával, szabadon, DN 160 40 m
53	81-002-6.2.2.2.2-0230233 (500) ÖN Fekete acélcső lefolyóvezeték szerelése, csőidomok elhelyezése, tisztítóidom szerelése, csőátmérő DN 100 méret felett, DN 150 Tisztítónyílás V-34 csonkméret NÁ 100 159/108 4 db
54	81-003-1 Gázvezeték szerelés, zárt égésterű gázkonvektor beépítése tervezéssel, beüzemeléssel. 1 klt
55	82-004-1.2-0230005 (2) ÖN Elektromos melegvíztermelő és tároló berendezés elhelyezése, tartozékokkal, szerelvényekkel, vízdoldali bekötéssel, elektromos bekötés nélkül, 20,01 - 80 liter között Energiatakarékos forróvítartoló, H 50 E típus, 50 l 1 db

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
56	82-009-5.1-0118002 (17) ÖN Mosdó vagy mosómedence berendezés elhelyezése és bekötése, kifolyószelep, búzelzáró és sarokszelep nélkül, falra szerelhető porcelán kivitelben (komplett) B&K Porcelán mosdó mozgáskorlátozottak részére 675x575 mm (leeresztőszelep, szifon, tartókonzol nélkül), Cikkszám: TH400-I 1 db
57	82-009-11.1.2.2-0118013 (51) ÖN WC csésze elhelyezése és bekötése, öblítőtartály, sarokszelep, WC ülőke, nyomógomb nélkül, porcelánból, hátsókifolyású, mélyöblítésű kivitelben B&K Porcelán WC-kagyló mozgáskorlátozottak részére, padlón álló, hátsó kifolyással, Cikkszám: TH421I 1 db
58	82-009-12.1-0110003 (63) ÖN WC-csésze kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése, WC-ülőke Mozgássérült WC ülőke, fehér műanyag, fém WC zsanérral 1 db
59	82-009-13.5.1-0336805 (72) ÖN WC öblítőtartály felszerelése és bekötése, szerelőelemes (működtető elemmel) falsík előtti LIV-FIX szárazépítésű elem öblítőtartállyal, mozgássérültek részére, pneumatikus nyomógomb, rozsdamentes fedlap 1 db
60	82-009-19.8.1-0313161 (136) ÖN Csaptelepek és szerelvényeinek felszerelése, orvosi és speciális csaptelepek, mosdócsaptelep PRESTO 704 működtető karos fali csap, mozgássérültek részére, Cikkszám: 63910 1 db

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
61	82-009-31.2-0135038 (175) ÖN Vizes berendezési tárgyak búzelzáróinak felszerelése, mosdóhoz, bidéhez HL137, Helytakarékos (hátfalra fektethető) mosdószfion kisebb szerelési hiba kiküszöbölésére is, 5/4" összekötő csővel, kihúzható kazettával, HL137/40 jelű - DN40 kivezetéssel, rozettával. Mozcássérült mosdóhoz. 1 db
62	82-009-32-0181166 (179) ÖN Mozcássérült vízellátási berendezések kiegészítő szerelvényeinek elhelyezése B&K Felhajlítható kapaszkodó szinterezett acél 600 mm, fehér Cikkszám: TH600L 2 db
63	82-016-1.1.1-0115275 (1) ÖN Piperetárgyak elhelyezése egy-három helyen felerősítve, papírtartó ALFÖLDI/BÁZIS porcelán papírtartó, csavarozható, színes, Kód: 4627 00 xx 1 db
64	82-016-1.2.3-0110012 (128) ÖN Piperetárgyak elhelyezése négy vagy több helyen felerősítve, tükör, elektromos bekötés nélkül Fazettázott tükör világítás nélkül, 60x45 cm 1 db
65	82-016-2.1-0221001 (10) ÖN Szappan vagy illatosító adagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK S-1 fém, fehér színű folyékony szappan adagoló, Rendelési szám: B&K 252040 1 db
66	82-016-3.1-0221011 (13) ÖN Papíradagolók elhelyezése falra szerelt kivitelben TORK MINI-BOX fém, fehér színű kéztörlőpapír adagoló, 120 m-es tekercshez, Rendelési szám: B&K 200040 1 db

Ssz.	Tételszám Tételkiírás	Egységre jutó (HUF)		A tétel ára összesen (HUF)	
		Anyag	Munkadíj	Anyag	Munkadíj
67	82-016-4.1-0380162 (15) ÖN Hulladékgyűjtő elhelyezése falra szerelt kivitelben SCA Hygiene TORK Elevation típusú hulladékgyűjtő (padlóra is helyezhető), 50 literes, ABS műanyag, 62,9x38,9x28,9 cm, fehér, Cikkszám: 563000 1 db
68	82-016-6.2.1 (109) ÖN Felirati táblák elhelyezése piktogramok, 118x112 mm 2 db
Munkanem összesen:			